





防錆鋼板・アルミボデー用1液プラサフ

# スーパーワンプラサフⅡ

## 7. 荷姿

スーパーワンプラサフⅡ	16kg、4kg
アート3852ラッカーシンナー	16L

## 8. 施工上の注意事項

- 1) 使用時にはよく攪拌し、均一な塗料状態にして下さ
- 2) 使用後は缶の蓋を完全に密閉し溶剤の蒸発を防止してください。
- 3) スプレーパテは既調合になっていますので、そのまま塗装出来ますが、塗装しにくい場合は3852ラッカーシンナーで希釈してください。
- 4) 塗装する場合は、塗装間隔を充分とり、溶剤を蒸発させながら重ねてください。特に旧塗膜が変性アクリルラッカー等、耐溶剤性が弱い場合は御注意ください。

## 9. 関連法則

危険物表示	プラサフ	第四類 第1石油類・非水溶性液体
	シンナー	第四類 第1石油類・非水溶性液体
有機溶剤区分	プラサフ	第2種有機溶剤含有
	シンナー	第2種有機溶剤含有
労働安全衛生法表示対象物質	プラサフ	トルエン、酢酸ブチル、酢酸エチル、メタノール、キシレンなど
	シンナー	トルエン、酢酸ブチル、酢酸エチル、メタノール、キシレンなど
劇物表示	プラサフ	表示義務なし
	シンナー	表示義務なし

## 10 使用上の注意

### 【共通注意事項】

- 1) 火気のない局所排気を設けた場所で使用して下さい。
- 2) 取り扱い中は皮膚に触れないようにし、必要に応じて有機ガス用防毒マスク・保護めがね・保護手袋等を着用して下さい。
- 3) 取り扱い後は手洗い及びうがいを充分に行ってください。
- 4) 廃棄物は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等に基づく産業廃棄物として処理するか、または産業廃棄物処分業者に処理を委託して下さい。
- 5) その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細はMSDS(製品データシート)を参照して下さい。


**イサム塗料株式会社**